

АТВ

СПЕЦИФИКАЦИИ



PATHCROSS
Basic
650

PATHCROSS
Standart
650/800/1000

PATHCROSS
Pro
650/800/1000

PATHCROSS
Mud Pro
1000

Базовые параметры	PATHCROSS Basic 650	PATHCROSS Standart 650/800/1000	PATHCROSS Pro 650/800/1000	PATHCROSS Mud Pro 1000
ДхШхВ (мм)	2450x1246x1400	S: 2300x1246x1400 L: 2450x1246x1400	S: 2300x1246x1400 L: 2450x1246x1400	S: 2300x1246x1400 L: 2450x1246x1400
Колесная база (мм)	1508	S: 1348 L: 1508	S: 1348 L: 1508	S: 1348 L: 1508
Дорожный просвет (мм)	283	283	310	330
Макс. скорость (км/ч)	105	105/115	105/115	115
Сухая масса (кг)	359	359/379/399	359/379/399	425/450
Объем топливного бака (л)	22	22	22	22
Двигатель	Тип двигателя V-twin, 4 такта Жидк. охл.			
Объем (см3)	649	649/800/976	649/800/976	976
Мощность (кВт)	39.5	39.5/44/63.7	39.5/44/63.7	63.7
Макс. крутящий момент (Н·м)	62	62/73/101	62/73/101	101
Макс. мощность (л.с.)	54	54/60/87	54/60/87	87
Тип топлива	Бензин, не менее 92			
Трансмиссия, тормозная система	Тип передачи Приводной вал	Тип передачи Приводной вал	Тип передачи Приводной вал	Тип передачи Приводной вал
Привод	2WD-4WD	2WD-4WD	2WD-4WD	2WD-4WD
Тип переднего тормоза	Дисковый	Дисковый	Дисковый	Дисковый
Тип заднего тормоза	Дисковый	Дисковый	Дисковый	Дисковый
Стояночный тормоз	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной
Передние шины	26x9-R14	26x9-R14	28x9-R14	30x9-R14
Задние шины	26x11-R14	26x11-R14	28x11-R14	30x11-R14
Подвеска	Газомаслянные амортизаторы			
Газомаслянные YIT с выносным резервуаром и регулировками	●	○	○	○
	○	●	●	●
Комплектация	Кол-во мест	2	1/2	1/2
Передний бампер	Не усиленный	●	●	●
Задний бампер	○	●	●	●
Лебедка	●	●	●	●
Электроусилитель руля	●	●	●	●
Зеркала заднего вида	●	●	●	●
Защита рук	○	●	●	●
Алюминиевые диски	○	●	●	●
Стальные диски	●	○	○	○
Сигнал	●	●	●	●
Розетка 12в	●	●	●	●
Указатели поворота (диоды)	●	●	●	●
Лампы головного света (диоды)	●	●	●	●
Дополнительный свет	○	○	○	●
Вынос радиатора, шноркель	○	○	○	○●
Доп. защита днища	○	○	○	○●
Бедлоки	○	○	○	○●

- В базовой комплектации
- Отсутствует